



## Onderdelen

1. Bankje
2. Ondersteuningsplaten (L en R)
3. Meegeleverde schroeven

## Stap 1: Demontage

Demonteer het huidige bankje door deze los te schroeven.

**Let op: De ondersteuningslatten en schroeven moeten worden hergebruikt.**

## Stap 2: Hoogte bepaling

Bepaal de juiste hoogte. Op de hoogste positie

hoeft er niet in het bankje gezaagd te worden. Voor de 2<sup>e</sup> of 3<sup>e</sup> positie moeten respectievelijk de 1<sup>e</sup> of 2<sup>e</sup> zaagsnede doorgezaagd worden.

**Let op: Afgezaagd kan het bankje niet meer hoger worden geplaatst.**



## Stap 3: Montage ondersteuningslatten

Schroef de bevestigingslatten vast op de gekozen positie. Doe dit met de originele schroeven.

## Stap 4: Assemblage bankje

Plaats het bankje op de bevestigingslatten en schroef deze van met de lange parker schroeven.

**Let op: Niet te strak aandraaien.**



## Stap 5: Montage bankje in de bak

Plaats het verlaagde bankje in de bak en monteer deze aan beide kanten met de schroeven.

## Stap 6: Montage gordels


Bevestig de onderkant van de gordels aan het bankje met de originele schroeven.

**Let op: Zorg ervoor dat de lengte van de gordels opnieuw wordt afgesteld.**

## **Stap 7: Afwerking van de bak**

Met de twee overgebleven schroeven kunt u de twee niet gebruikte gaten in de bak opvullen. Dit is puur cosmetisch.





## Parts overview

1. Seat
2. Support plates (L and R)
3. Supplied screws

## Step 1: Disassembly

Disassemble the old

seat by unscrewing it.

**Note: The support slats and screws pictured here need to be re-used.**

## Step 2: Height assessment

Determine the correct height. When choosing the highest position there is no need to saw.

When choosing the 2<sup>nd</sup> or 3<sup>rd</sup> you have to shorten the bench by sawing of the 1<sup>st</sup> or 2<sup>nd</sup> slit respectively.

**Note: Once shortened, the bench can not be used in a higher position**



## Step 3: Mount the support slats

Attach the support slats to the support plates on the desired height. Use the original screws.

## Step 4: Assembly of the bench

Place the seat support slats and secure it by using the long parker screws.



**Note: Do not overtighten the screws.**

## Step 5: Mount the lowered bench

Place the bench in de box. Secure it with the supplied screws.



## Step 6: Mount the seatbelts

Secure the seatbelts back to the bench with the original screws.

**Note: Readjust the length of the seatbelts if deemed necessary.**

## **Step 7: Finishing touches**

With the two remaining screws you can plug-up the two holes left in the box.  
This is purely cosmetic.

